



Ведомость отделки фасадов

Поз.	Наименование элементов	Наименование материала отделки	Наименование или номер эталона цвета или образец колера		Примечание
1	Наружные стены	Горцевые и фрагменты продольных – силикатный кирпич по ГОСТ 379-2015 с расшивкой швов в подрезку		белый	
3	Кровля	Из листов хризотилцементного волнистого профиля заводского изготовления		серый	
4	Деревянные элементы по фасаду: подшивка карнизных свесов, ветровая доска	Окраска эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25125-2020		аналог RAL 8017	
5	Оконные блоки	из ПВХ профиля заводского изготовления		RAL 9016 (белый)	
6	Наружные двери	ПВХ-профиль заводского изготовления		аналог RAL 8017	
7		Металлические с лакокрасочным покрытием заводского изготовления		аналог RAL 8017	
8	Роллет подъемный	Металлический заводского изготовления		аналог RAL 8017	
9	Цоколь	Улучшенная акриловая покраска 2 слоя СТ 42 Ceresit по грунтовке Ceresit CT 17		Granit 20 (3D Caracol)	
10	Козырек	Заводского изготовления на металлическом каркасе с покрытием профлистом		аналог RAL 8016	

1. Для цоколя выполнить ЛКП по паропроницаемости класс V2; по водопроницаемости W2 СТБ EN 1062-

						07-24-АС			
						«Возведение молочно-товарной фермы вблизи агрогородка Горцевщина Толочинского района района Витевской области»			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Исполнит.	Макеенок				02.24	Доильно-молочный блок (поз. 3 по ГП)		Стадия	Лист
Проверил	Быкова				02.24			ПП	Листов
Н.контр.	Ляховский				02.24				
Утвердил	Степанец				02.24	Фасады 1-9, 9-1, А-Е, Е-А (цветовое решение)		Государственное предприятие "Полоцкий Техпроект"	